

GUANTE DE INTERVENCIÓN



MOD. FIRE-09-B

MOD. FIRE-09-B

GUANTES DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS

CE EPI de Categoría III
EN ISO 21420:2020
EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CERTIFICACIONES Y MATERIALES



porelle®
membranes

«DUPONT»
Kevlar®

NIVELES DE RESISTENCIA TÉRMICA

COMPORTAMIENTO A LA LLAMA: NIVEL 4
CALOR POR CONTACTO: NIVEL 2
CALOR CONVECTIVO: NIVEL 4
CALOR RADIANTE: >22s NIVEL 2
COMPORTAMIENTO A LA LLAMA EN COSTURAS: Cumple
RESISTENCIA AL CALOR DEL FORRO INTERIOR: Cumple
TIEMPO PARA LA RETIRADA DE LOS GUANTES: Cumple
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS: Cumple

CARACTERÍSTICAS

Guante 5 dedos patrón americano.
-Fabricado íntegramente en piel de vacuno hidrofugada de +/- 1,00mm.
-Forro realizado en tejido de punto 100% KEVLAR®.
-Refuerzo en palma en piel de vacuno hidrofugada de +/- 1,00mm.
-Membrana impermeable y transpirable especial bombero.
-Cosido íntegramente con hilo de KEVLAR®.
-Puño elástico en tejido 100% KEVLAR®.

NIVELES DE RESISTENCIA MECÁNICA

ABRASIÓN: NIVEL 4
CORTE: NIVEL 3
DESGARRO: NIVEL 3
PENETRACIÓN: NIVEL 4
DEXTERIDAD: Cumple
RESISTENCIA A LA TRACCION DE LAS COSTURAS: Cumple

VARIOS

El guante cumple con los requisitos de diseño y el sistema de ajuste permite un fácil posicionamiento. La transpiración o absorción del sudor se consiguen mediante la permeabilidad de los materiales empleados. La piel flor y el forro interior ofrece los valores de permeabilidad requeridos para garantizar la eliminación del sudor. El guante debe limpiarse de acuerdo a las instrucciones del folleto informativo.

TALLAS:

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL



GUANTES ARRIBAS, S.L.
C/ Verónica, 13 - 28014 MADRID
Tel.: 914 291 139
www.arribas.es
e-mail: arribas@arribas.es